

JW7500 强光手电筒

应用范围

◆适用于化工、钢铁、铁路、电力、消防、防汛应急等场所及其它工作现场提供巡检照明。

产品特性

◆组成部分：采用直筒圆柱形结构设计，由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成，表面经防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中或腕挎式携带；

◆高效节能：选用国际知名品牌 LED 光源, 光效高、显色性高、能耗低超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本；

高效照明：设有强光、中光、爆闪光三档光设计，强弱光可任意转换；

◆经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环用，自放电率低，经济环保，TYPE-C 充电口设计，可借用任意 TPYE-C 的数据线进行充电；

◆防水抗摔：外壳采用高硬度铝合金外壳，确保产品能够承受强力的冲击和碰撞，且防水、耐高低温、耐腐蚀性能及高湿性能好，可在各种恶劣环境下正常使用；

◆电量显示：人性化的四段式电量显示设计，每格 25%电量增减，并具有低压警示和自动低电保护功能，当电量不足时，最后一个电量显示灯频闪提醒充电；

◆结构合理：深反光杯设计，明照射距离远，透明件进行特殊处理，能有效避免假显示现象的发生，确保现场使用安全；

◆轻便灵活：体积小、重量轻、结构精巧，可手持或腰挎使用；

◆其他功能：抗电磁干扰能力强。

◆内部保护：本产品内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能

技术参数

额定电压：	DC3.7V
电池规格：	26650
电池数量：	2 节（一用一备）
额定容量：	5Ah
充电口：	TYPE-C
充电时间：	≤6h
电池使用寿命：	≥1000 次循环
额定功率：	10W

光源类型:	LED
色温:	6500K
光源寿命:	≥100000h
光通量:	≥380Lm
射程:	1000m
档位:	强光、中光、爆闪
连续放电时间:	强光≥4h
	中光≥8h
充电时间:	≤6h
外形尺寸:	Φ47×168mm
外壳防护等级:	IP66
防水性能:	优于 IPX8，实际测试在距离水面 2 米浸泡 45 分钟，性能未受影响，未漏水。
重量:	300g
电量显示:	四段式电量显示
防跌落高度:	1.5m 不受损坏
配件:	数据线、充电器、尾绳

使用方法:

◆ 工作模式: 灯具按下黑色开关按键，电筒电量，之后每次轻按开关按键进行照明模式调节，调节顺序“强光→工作光 →关闭”循环，在任意模式下长按 3-5 秒，开启包闪光模式;

◆ 灯具设有 4 颗电量指示灯，随时了解剩余电量，电量指示功能分别为：
 100%~75% ●●●●●
 75%~50% ●●●● 50%~25% ●●● 25%~10% ● 当灯具电量指示灯 1 颗频闪
 (3.0V~2.8V) 灯光自动连续闪烁 3 次，表示灯具电量严重不足，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光情况，此时，应及时更换电池或充电;

◆ 灯具每次使用后应及时充电，保证电池经常处于满电状态，若长期放置不用，应每隔 3 月做一个完整的充放电循环。

警告：

- 1、更换光源、充电或拆卸灯具时，请在安全场所进行！
- 2、每次使用完毕后应及时充电！

注意事项

- 1、灯具必须使用本公司提供的专用适配器进行充电。
- 2、远离热源、火源、不得抛摔电池。
- 3、不可放入强酸或强碱溶液中。
- 4、充电时灯具应处于关断状态。
- 5、维修灯具必须是专业人员在安全场所进行。
- 6、保证开关免受外力冲击，防止开关误动作。
- 7、在腐蚀性环境使用后应将灯具表面擦拭干净。
- 8、灯具连续工作时，表面略有温升，属正常现象。
- 9、灯具灯筒的充电口有保护胶塞，如有损坏，需及时跟换。
- 10、如产品超过三个月未使用，需进行电池保养：电池按先放完电，后充满电的次序做一个充放电循环。

贮存环境条件

使用环境温度	-25℃~+40℃
相对湿度	≤95RH（环境温度 25℃时）

开箱检查

收到您所订购的产品后，请开箱检查以下各项：

1. 查外观有无在运输过程中发生的损坏、破损、变形等。
2. 包装箱内包含有灯具、充电器、说明书、产品合格证等。

服务承若

本公司产品严格按照 ISO9001：2015 质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，维修费用由我司承担。

