

SFW6110 全方位升降工作灯【自动泛光工作灯】



应用范围

◆适用于铁路、电业、公安、油田、冶金、石化企业等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

产品特点

- ◆高效节能：采用知名品牌的光源和发电机，光源光效高、显色性高、使用寿命长，发电机可长时间连续工作；
- ◆照明性能：照明灯盘由4盏500W高效节能灯具组成，可根据需要将每个灯头单独做左右或俯仰调节，旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向不同方向照明，如需灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，亮度高、范围大。
- ◆升降性能：选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米，上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米；
- ◆操作方便：通过无线遥控可在80米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降；
- ◆供电形式：可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明，采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达15小时；
- ◆适用性能：灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行，整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑、性能稳定、确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

技术参数

额定电压：AC220V/50Hz
灯盘：配用光源：卤钨灯
额定功率：4 × 500W
灯头光通量：4 × 9500lm
光源寿命：100000h

照明高度：最小高度：1.8m
最大高度：4.5m
升降方式：气动升降

工作时间：一次注满燃油：15h
接市电：长时间
发电机组：输出电压：AC220V/50Hz
发电机功率/油箱容量：3KW/15L
防护等级：IP66
外形尺寸：1350 × 500 × 800mm
重量：灯盘：10Kg 伸缩气缸：5Kg
发电机组：40Kg

可根据要求定制 发电机功率、升降杆高度、灯头功率