

RJW7106B多功能防爆手提灯

FD-FBSI300 消防员照明灯具



应用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- ◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；
- ◆适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援单兵作业照明，同时产品适用于公安、水利等其他行业人员的巡检、搜索作业时强光照明，具有高亮度、充电快、应急保障能力强等特点。

产品特点

- ◆安全可靠：隔爆与本质安全型双从防爆，可在各种易燃易爆气体场所安全工作；
- ◆高效节能：采用知名品牌光源，两颗12WLED光源，可通过开关控制实现冷暖色温光线转换；
- ◆经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保；
- ◆智能控制：灯头聚光有强光、工作光、爆闪三挡光轻按开关可自由转换。侧灯有泛光照明、红蓝警示功能轻按小开关可自由转换；
- ◆防水抗摔：外壳采用进口高强度合金材料，确保能承受强力碰撞和冲击；消防照明装备最高IP66/IP68防护等级，多重防水结构，防水性能优良可在各种恶劣环境中正常使用；
- ◆安全保护：内部电路设计有防止过充、过放、短路保护功能，安全可靠；
- ◆电量显示：低电量警示功能，同时设计有4段式LED电量指示，能够清晰呈现电量剩余状况；
- ◆方位指示：尾部设计高透性、高可视性方位灯，在作业现场能清晰的显示持灯人员的相互方位；
- ◆轻便耐用：有手提、肩挎、磁力吸附等携带，底座带有磁力磁力吸附在各种铁质器件上，搭配双开关操作设计，携带使用方便。

技术参数

额定电压：22.2V

额定容量：2.5Ah

配用光源：LED

额定功率：主灯：2×12W/侧灯：2×6W

连续工作时间：主灯强光：≥5h/主灯工作光：≥10h

侧灯强光：≥8/4h（单侧/双侧）

侧灯工作光：≥16/8h（单侧/双侧）

充电时间：≤6h

平均使用寿命：约100000h

电池使用寿命：约1000次循环

防爆标志：Exd ia II CT6 Gb

防护等级：IP66/IP68（1.5m，60min）

外形尺寸：Φ70×190mm

重量：1.28Kg