

■ 贮存环境条件:

使用环境温度	-25°C~+40°C
相对湿度	≤95RH (环境温度 25°C时)

■ 开箱检查:

收到您所订购的产品后, 请开箱检查以下各项:

1. 查外观有无在运输过程中发生的损坏、破损、变形等。
2. 包装箱内包含有灯具、充电器、说明书、产品合格证等。

■ 订货须知:

订货时请详细说明产品名称、型号、光源、功率、数量等。如因产品改进带来相关参数的变更, 恕不另行通知。

说明书请保留备用

南极星工业照明 (深圳) 有限公司

南极星

使用说明书

JW7623

多功能强光防爆电筒



非常感谢您选用本公司产品

在使用本产品之前, 请务必先仔细阅读本使用手册;
请务必妥善保管本手册, 以便日后能随时查阅。

适用范围

广泛适用于化工、钢铁、铁路、电力、煤炭、冶金、矿山、港口等场所及其它工作现场提供巡检照明。

主要特点

- ◆安全可靠：本安型防爆手电筒，适用于各种工业场所安全使用；
- ◆节能环保：光源采用高亮度白光 LED，光源能耗少，使用寿命长达 100000 小时；
- ◆反射率高：反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，照射距离可达 100 米以上，可视距离达 500 米以上；
- ◆经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保；
- ◆多种用途：具有工作光、强光、爆闪三档光，可做照明或远距离信号指示；棱角型灯头设计，可作为应急的防卫工具；
- ◆智能保护：内部电路设计，具有过充、过放、短路保护装置；
- ◆防水耐用：高硬度合金外壳，确保其能承受强力碰撞和冲击，防水并耐高低温、高湿性能好，可在各种恶劣环境条件下使用；
- ◆轻便灵活：外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。

技术参数

电池	额定电压	V	3.7
	额定容量	Ah	2.2
	电池使用寿命	循环	约 1000 次
LED 光源	额定功率	w	3
	平均使用寿命	h	100000
	连续工作时间	强光	h
工作光		≥16	
充电时间		h	≤6
外形尺寸（外径×长度）		mm	Φ35×159
产品重量（含电池）		g	185±5
防护等级		IP66	
防爆标志		Ex ib IIC T4 Gb	

使用方法

- 1、使用前，用本公司专用充电器的插头插入灯具充电孔内进行充电，充电时指示灯为红色，充满电后指示灯变为绿色。充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为绿色。
- 2、使用时，轻按灯头开关按钮，工作光点亮，按第二下强光点亮，再次轻按开关，光源熄灭；任意模式下长按开关 3-5 秒钟后，光源处于频闪状态，可用于警示和信号联络。
- 3、一次充满电可在 3 个月内随时使用，长期不用时，请充满电储存，每隔三月补充电一次。